

ŒDOMÈTRE À CHARGE PAR L'AVANT REF. CTR302

Œdomètre à chargement frontal pour essai de consolidation de sols intacts ou drainés soumis à des charges verticales.



SPECIFICATIONS

- Bâti fabriqué en alliage d'aluminium afin de permettre un degré élevé de précision avec un minimum de déformation. Levier à 3 rapports 9:1 ; 10:1 et 11:1 et est équipé d'un contrepoids réglable.
- Cet œdomètre accepte des cellules jusqu'à 100 cm².
- Dimensions : L200xP750xH500 mm
- Poids: 25 kg.

ACCESOIRES / OPTIONS

[\[CTR093/C10\] Comparateur](#) analogique 10 mm - 0,01 mm

[\[CTR311\] Banc pour 1 œdomètre](#)

[\[CTR312\] Banc pour 3 œdomètres](#)

pour fixer de 1 à 3 œdomètres.



[\[CTR230\] Jeu de poids 50 kg](#)

pour œdomètre (4 x 10 kg - 1 x 5 kg - 2 x 2 kg - 1 x 1 kg).

[Cellules œdométriques](#) Cellule complète avec : jeu de pierres poreuses, trousse coupante, piston de chargement, réservoir en plexiglass transparent.

