

CT0134/R021 FINES DE RÉFÉRENCE Q92 – FILLER POUR INDICE DE RUPTURE (EN 13075-1)



La précision de l'essai d'indice de rupture d'une émulsion de bitume repose intégralement sur la qualité du réactif utilisé. Norme EN 13075-1.

Le Q92 est conditionné en seaux hermétiques de 25 kg après échantillonnage, tamisage et homogénéisation. Chaque lot est accompagné d'un certificat d'analyse granulométrique réalisé par un centre d'étude des matériaux indépendant afin de garantir la conformité au fuseau granulométrique de la norme.

POURQUOI UTILISER LE FILLER Q92 CERTIFIÉ ?

- **Garantie de Reproductibilité** : Grâce à une courbe granulométrique et une réactivité chimique strictement contrôlées, ces fines permettent de comparer les résultats entre différents laboratoires sans biais expérimental.
- **Conformité Audits** : Produit livré avec certificat de conformité, indispensable pour les laboratoires accrédités (COFRAC ou équivalents) et le respect des protocoles de contrôle qualité en usine.
- **Conditionnement Adapté** : Proposé dans des formats pratiques permettant de préserver les fines de l'humidité résiduelle avant usage.
- **Réactif Spécifique** : Conçu pour interagir précisément avec les tensioactifs des émulsions cationiques, permettant une détermination nette du point de rupture.

APPLICATIONS

- Détermination de l'indice de rupture des émulsions de bitume.
- Étalonnage des appareils de mesure de rupture.
- Recherche et formulation de nouveaux liants bitumineux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Certificat d'analyse granulométrique de lot COFRAC (Inclus dans le seau) avec Identification du lot sur chaque seau
- Seau hermétique métallique avec anneau de cerclage EN 13075-1
- Échantillonné, Tamisé, Homogénéisé
- Poids net : 25 kg.

