

## CT1532.3 - GANTS "TRICHLO"



### La Protection Ultime contre les Solvants Organiques

Les gants de protection, communément appelés "gants Trichlo", sont spécifiquement formulés pour offrir une barrière impénétrable contre les solvants chlorés et les hydrocarbures utilisés dans les laboratoires de génie civil. Là où les gants en latex ou néoprène gonflent et se désagrègent, ces gants conservent leur intégrité structurelle et protègent l'opérateur des risques de brûlures chimiques et d'absorption percutanée.

### POURQUOI CHOISIR CES GANTS SPÉCIAL SOLVANTS CHEZ CTRMAT ?

- **Résistance Chimique Exceptionnelle** : Conçus pour supporter une immersion prolongée dans le trichloréthylène, le perchloréthylène et les nouveaux substituts de solvants pour l'extraction du bitume.
- **Étanchéité Certifiée** : Conformés à la norme EN ISO 374-1, ils garantissent un temps de percée (perméation) largement supérieur aux standards du marché pour les molécules organiques complexes.
- **Haute Résistance Mécanique** : Outre la protection chimique, ils offrent une excellente résistance à la déchirure et à la perforation, cruciale lors de la manipulation de matériel de laboratoire anguleux ou de brosses métalliques.
- **Manchettes Longues** : Protection étendue jusqu'à l'avant-bras pour éviter toute projection accidentelle lors du transvasement de liquides ou du nettoyage de centrifugeuses.

### APPLICATIONS

- Extraction du bitume au solvant (NF EN 12697-1).
- Nettoyage des plateaux de l'Essai Vialit ou des moules d'enrobés.
- Manipulation de dégraissants industriels puissants.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Mélange polymère haute performance (Nitrile spécial ou Viton selon version).
- Finition : Paume texturée pour un grip sécurisé des récipients glissants.
- Conformité : Normes européennes de protection chimique et mécanique.
- Entretien : Réutilisables après évaporation totale des résidus de solvants en zone ventilée.

