

## ESSAIS SUR GRANULAT

TAMISEUSE GRANDE CAPACITE  
REF. CTR457T

tamiseuse à haute capacité idéale pour le tamisage de grandes capacités d'échantillons de pierre, sable, gravier, minéraux, scories ou autres. Capable d'effectuer simultanément de 2 à 6 séparations, l'unité vibrante comporte un châssis avec des espaces où sont positionnés et maintenus les cadres tamisants.

**Normes NF EN 932-5**

- Conçu pour le tamisage de matériaux en vrac
- Compatible avec 6 plateaux de tamisage + bac de réception inclus
- Structure robuste et stable pour un fonctionnement continu
- Idéal pour les agrégats grossiers et les essais à grand volume
- Conformité CE possible avec un capot de protection en option (**Réf. CTR457T/CA**)
- Alimentation électrique 230 V 1 ph 50 Hz – 750 W
- Nombre maximal de plateaux 6 + 1 bac à poussière
- Dimensions (L x l x H) 585 x 790 x 850 mm
- Poids Environ 180 kg.

## ACCESOIRES

- Tissu métallique en acier inoxydable et plaque métallique perforée en acier
- ISO 3310-1 et ISO 3310-2
- Dimensions du plateau : 457 x 660 x 75 mm
- Poids : 6,5 kg (environ)
- OUVERTURES : CTR457T/... (l'ouverture souhaité) - Exemple ouverture 80µm = CTR457T/80



Toile tissée : 80 µm / 100 µm / 160 µm / 200 µm / 250 µm / 315 µm / 355 µm / 400 µm / 630 µm / 800 µm / 1.25 mm / 1.6 mm / 3.15 mm

Toile perforée : 5,6 mm / 7,1 mm / 8 mm / 10 mm / 11,2 mm / 12,5 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm / 22,4 mm / 31,5 mm 40 mm / 50 mm / 56 mm / 63 mm / 80 mm



[contact@ctrmat.fr](mailto:contact@ctrmat.fr)  
[www.ctrmat.fr](http://www.ctrmat.fr)

Photos et documents non contractuels