

CT1532.1 - GANTS DE MANUTENTION



Les gants de manutention CT1532.1 sont les partenaires indispensables des techniciens de laboratoire et de chantier.

Conçus pour offrir une protection efficace contre les risques mécaniques mineurs (abrasion, griffures) tout en conservant une sensibilité tactile maximale, ils permettent de manipuler des échantillons fins ou des outils de mesure sans jamais sacrifier la sécurité.

POURQUOI CHOISIR NOS GANTS DE MANUTENTION ?

- **Grip Exceptionnel** : L'enduction de la paume (généralement en nitrile ou polyuréthane) offre une adhérence parfaite, même sur des surfaces légèrement humides ou huileuses, évitant ainsi la chute de moules ou de récipients en verre.
- **Haute Dexterité** : Le support tricoté sans couture épouse la forme de la main, permettant de réaliser des tâches de précision comme le réglage d'un pied à coulisse ou la manipulation de petites spatules de pesée.
- **Respirabilité et Confort** : Le dos de la main est laissé aéré pour limiter la transpiration lors d'un usage prolongé, garantissant un confort optimal tout au long de la journée de travail.
- **Résistance à l'Abrasion** : Particulièrement adaptés à la manipulation intensive de matériaux abrasifs tels que les granulats, les sables ou les bordures d'éprouvettes béton.

APPLICATIONS

- Transfert et pesage de sacs de granulats.
- Nettoyage et huilage des moules Proctor, CBR ou Marshall.
- Manutention générale sur site de prélèvement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Support tricoté en nylon/polyester avec paume enduite.
- Poignets : Tricot élastiqué pour empêcher l'intrusion de poussières ou de gravillons.
- Norme : Conforme aux normes de protection mécanique (type EN 388).
- Entretien : Matériau durable et résistant aux lavages légers.
- Paume, protège artères, et bouts de doigts et coutures renforcés.
- Manchette de sécurité, Normes EN420.
- Poids: 300 g.

