

CTR0026 - HUMIDIMÈTRE SPEEDY PLAGE 0 - 20%



La Mesure de Teneur en Eau Instantanée sur Chantier

L'humidimètre Speedy (plage 0-20%) est l'instrument de terrain le plus fiable pour obtenir une mesure précise de l'humidité des matériaux sans attendre le séchage en étuve. Basé sur la réaction chimique entre l'eau contenue dans l'échantillon et le carbure de calcium, il permet de valider immédiatement la conformité d'un sol avant compactage ou la qualité d'un sable en centrale à béton.

POURQUOI LE SYSTÈME SPEEDY EST-IL INDISPENSABLE ?

- **Résultat Ultra-Rapide** : Obtenez votre teneur en eau en moins de 5 minutes directement sur site. Plus besoin de navettes entre le chantier et le laboratoire.
- **Précision Reconnue** : Bien que rapide, la méthode au carbure est extrêmement précise et corrélée aux méthodes de séchage traditionnelles, ce qui en fait un outil standard en génie civil.
- **Totale Autonomie** : Aucun besoin d'alimentation électrique, de batteries ou de connexion internet. Le Speedy fonctionne partout, même dans les conditions les plus isolées.
- **Kit Complet et Robuste** : Livré dans une mallette de transport renforcée comprenant la bouteille à pression avec manomètre calibré, la balance de précision, les billes de mélange et les accessoires de nettoyage.

APPLICATIONS

- Contrôle de la teneur en eau des remblais (GTR).
- Vérification de l'humidité du sable pour le béton et le mortier.
- Diagnostics d'humidité dans les matériaux de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de mesure : 0 à 20% d'humidité.
- Matériau : Corps en fonte d'aluminium haute résistance.
- Manomètre : Étalonné pour une lecture directe du pourcentage d'humidité.
- Compatibilité : Sols, sables, agrégats fins, poudres.
- Plage de mesure de l'humidité: 0 - 20%.
- Poids: 8 kg.

