



MOULE CYLINDRIQUE FONTE BÉTON 16X32 CM – OUVERTURE RAPIDE RÉFÉRENCE : CTR016/ACR

Normes de Référence : NF EN 12390-1, ASTM C39, AASHTO T22

Moule de haute précision destiné à la confection d'éprouvettes cylindriques pour les essais de résistance à la compression des bétons. Sa fabrication en fonte usinée avec système d'ouverture rapide offre une robustesse inégalée et un gain de temps considérable lors des opérations de démoulage. Il assure une géométrie parfaite des échantillons pour des résultats d'essais fiables et répétables.

Spécifications Techniques

- Dimensions nominales : Ø160xH 320 mm (16x32 cm).
- Matériau : Fonte usinée haute densité anti-déformation.
- Système de verrouillage : Brides à serrage rapide (ouverture et fermeture en un geste).
- Structure : Démontable en deux demi-coquilles montées sur charnières avec embase amovible.
- Poids : Environ 11 kg (garantit une excellente assise sur table vibrante).

Applications Principales

- Essais de compression sur béton durci : Confection d'éprouvettes cylindriques normalisées 16x32 cm.
- Contrôle qualité BTP : Équipement de référence pour les laboratoires de génie civil, centrales à béton et chantiers.

Conseils d'Utilisation & Entretien

- Huiler légèrement les parois internes et le fond avec de l'huile de démoulage avant le remplissage pour faciliter le démoulage et prolonger la durée de vie de la fonte.
- Desserrez les brides rapides et ouvrez les deux coquilles grâce aux charnières.
- Nettoyer soigneusement les portées de joint après chaque utilisation pour maintenir une étanchéité et une planéité parfaites.

En complément...

CTR019/HD - Huile de Démoulage Béton Végétale 20L - Biodégradable

CT0099/1 - Règle à araser 450 mm

