

CT0212/S PRESSE MULTI-VITESSE CBR/MARSHALL 50 KN

Bâti motorisé avec une capacité maximale de 50kN à écran tactile contrôlé par microprocesseur pour tous les essais avec des valeurs comprises entre 0,09 et 63 mm/min et une charge maximale de 50 kN.

ESSAIS POSSIBLES

- Essai de compression simple ou non confiné avec une vitesse de 0,635 mm/min
- Essai CBR avec des vitesses de 1,27 et 1 mm/min.
- Essai Marshall avec une vitesse de 50,8 mm/min
- Essai de Traction indirecte sur les éprouvettes Marshall
- Essai Triaxial rapide (avec cellules triaxiales et accessoires appropriés)

SPECIFICATION TECHNIQUES

- Sélection de la plage de vitesse
- Écran tactile de 7" LCD TFT 800x480 pixels
- Date/heure et langue sélectionnables
- Equipé d'interrupteur de fin de course électriques pour l'excursion du plateau de charge afin de protéger contre les manœuvres accidentelles
- Traverse supérieure réglable en hauteur
- Alimentation: 230V 1ph 50-60Hz 750W
- Dimensions: 500x500x1270 mm
- Poids: environ 140 kg.




ACCESSOIRES

[CT0212/CBR] ESSAI CBR

COMPOSITION :


- 1 Piston de pénétration
- 1 Dispositif de blocage de la lecture de la charge maximale
- 1 Comparateur 10x0,01 mm
- 1 Support du comparateur



[CT0212/MAR] ESSAI MARSHALL

COMPOSITION

- 1 piston de chargement
- 1 Moule de stabilité
- 1 Dispositif de mesure de fluage
- 1 Comparateur de mesure de fluage
- 1 Anneau dynamométrique 30kN avec boîte de sécurité électrique
- 1 Dispositif de blocage de lecture de la charge maximale



ANNEAUX DYNAMOMETRIQUES

AVEC DISPOSITIFS D'ARRET

- **CTR037/10A** - 50 KN
- **CTR037/11A** - 60 KN
- **CTR037/12A** - 100 KN

