

[CT1271] HUMIDIMÈTRE À POINTES 10MM**L'Outil de Diagnostic Indispensable**

Instrument de mesure portatif idéal pour évaluer rapidement l'état hydrique des matériaux. Grâce à ses deux électrodes (pointes) de 10 mm, il pénètre légèrement en surface pour mesurer la résistance électrique du matériau et la convertir instantanément en pourcentage d'humidité sur son écran LCD rétroéclairé.

APPLICATIONS

- Vérification du séchage du bois de chauffage ou de menuiserie.
- Diagnostic d'humidité dans les cloisons sèches et les sols (avant pose de parquet).
- Détection de zones d'infiltration après un dégât des eaux.

POURQUOI CHOISIR CET HUMIDIMÈTRE À POINTES CHEZ CTRMAT ?

- **Polyvalence Multi-Matériaux** : Équipé de différents modes de réglage, il s'adapte à la densité du matériau testé : bois (feuillus ou résineux), plâtre, mortier de ciment ou briques.
- **Mesure de Précision** : Les pointes de 10 mm permettent une mesure au cœur de la couche superficielle, là où l'humidité est la plus représentative, évitant les erreurs liées à la condensation de surface.
- **Lecture Instantanée et Facile** : L'affichage numérique clair permet une lecture directe. La fonction "Hold" (maintien de l'affichage) est particulièrement utile lors de mesures dans des zones d'accès difficile ou sombres.
- **Conception Ergonomique et Robuste** : Compact et léger, il se glisse facilement dans une poche. Sa coque résistante aux chocs est conçue pour supporter les conditions exigeantes des chantiers de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur des pointes : 10 mm (remplaçables).
- Affichage : Écran LCD avec indicateur de batterie faible.
- Fonctions : Compensation de température et extinction automatique.
- Humidité : bois : 6,0 à 44,0 % / ± 2 % (<60 %)
matériaux : 0,2 à 2,0 % / $\pm 0,1$ %
- Détection des pointes jusqu'à 10 mm
- Dimensions : 103x54x28 mm
- Poids : 139 g

Fourni avec x3 Piles AAA

