



Pour un Décoffrage Facile et un Fini Parfait

L'huile de démoulage CTR019/HD est un agent de séparation spécialement formulé pour les laboratoires de génie civil et les chantiers. Son rôle est double : faciliter l'extraction des éprouvettes béton de leurs moules (cylindriques ou cubiques) et protéger vos équipements contre la corrosion et l'adhérence du ciment.

POURQUOI CHOISIR L'HUILE DE DÉMOULAGE CHEZ CTRMAT ?

- **Qualité de Parement Irréprochable** : Sa formulation fluide permet une application en couche mince, évitant la formation de bulles d'air ou de taches à la surface du béton, garantissant des éprouvettes lisses pour les essais de compression.
- **Protection du Matériel** : En créant un film protecteur, elle empêche la laitance de béton de s'incruster dans les pores du métal ou du plastique, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de vos moules.
- **Démoulage Sans Effort** : Réduit les contraintes mécaniques lors de l'utilisation de l'extracteur universel, évitant ainsi de fissurer les jeunes bétons lors de la manipulation.
- **Économique et Pratique** : Le conditionnement en bidon de 20 litres est idéal pour les laboratoires à fort débit, offrant un excellent rapport coût/utilisation.

APPLICATIONS

- Huilage des moules à éprouvettes (16x32 cm, 10x10 cm, 4x4x16 cm...).
- Protection des tiges de compression et plateaux de presse.
- Décoffrage de pièces de préfabrication légère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume : 20 Litres.
- Application : Au pinceau, au chiffon ou par pulvérisation.
- Compatibilité : Moules en acier, fonte, plastique et polyuréthane.
- Aspect : Liquide ambré fluide.
- Poids : 17 kg.

