

BAC THERMOSTATIQUE DE CONSERVATION DES ÉPROUVETTES BÉTON 650 LITRES - REF. CTR193



Solution de haute précision pour la cure et la conservation des éprouvettes béton (cylindriques ou prismatiques) en milieu liquide.

Sa conception robuste et sa régulation thermique automatique en font l'équipement standard pour les laboratoires de contrôle qualité BTP, garantissant la validité des essais de compression à 7, 28 et 90 jours.

Paramètre	Spécifications
Capacité Nominale	650 Litres
Plage de Température	Ambiante à +40°C (Réglée par défaut à 20°C)
Précision de Régulation	± 2.0°C (Conforme NF EN 12390-2)
Alimentation Électrique	230V / 50 Hz
Puissance de Chauffe	2000 W (Résistance blindée Inox)
Matériau de la Cuve	Polyéthylène Haute Densité (PEHD) - Double paroi Isotherme
Système de Vidange	Vanne à boisseau sphérique 1" (Gros débit)

- Capacité d'échantillons (Exemples)**

Jusqu'à 48 éprouvettes de Ø11 x 22 cm.

Jusqu'à 24 éprouvettes de Ø16 x 32 cm.

CTRMAT — La Rigueur du Labo, la Force du Terrain

Siège social : 6 Chemin de la bourgogne 95590 Presles

Tél : 01 85 13 27 02 | Email : contact@ctrmat.fr | Web : www.ctrmat.fr

SIRET : 98222516100016 | TVA : FR86982225161 | Capital : 20 000 €

Photos et documents non contractuels

