

SACS EN PLASTIQUE DE PRELEVEMENT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS



Sacs de Prélèvement Renforcés pour sécurisez vos échantillons du terrain au laboratoire

Nos sacs de prélèvement haute résistance sont spécifiquement conçus pour supporter les matériaux les plus abrasifs du BTP : granulats tranchants, sols humides ou carottes de béton.

LES POINTS FORTS CTRMAT

- **Ultra-Résistance** : Polyéthylène haute densité (PEBD) de forte épaisseur pour éviter les déchirures et les perforations accidentelles.
- **Étanchéité Totale** : Soudure renforcée pour conserver l'humidité naturelle de vos échantillons (essentiel pour les essais Proctor ou les limites d'Atterberg).
- **Traçabilité Simplifiée** : Large zone de marquage blanche pour une identification rapide et indélébile au marqueur (Lieu, Date, Sondage).
- **Fermeture Sécurisée** : Compatible avec les liens de serrage autobloquants **CT0156** ou fermeture par lien métallique intégré **CT0157**.

Idéal pour :

- Le prélèvement de granulats et sédiments.
- Le transport d'échantillons de sols remaniés.
- Le stockage temporaire de bitumes ou bétons frais.
- Gagnez en sérénité lors de vos campagnes de prélèvement avec les consommables robustes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Lot de 100 sacs en PEBD neutre, épaisseur 150 µm.
- Sans zone d'identification
- Pour le prélèvement des échantillons de granulats, sols etc.

DISPONIBLE EN PLUSIEURS FORMATS

Réf. CT1550T - Dimensions 400x600 mm

Réf. CT1551T - Dimensions 250x350 mm

Réf. CT1552T - Dimensions 500x800 mm

Réf. CT1553T - Dimensions 280x600 mm

Réf. CT1554T - Dimensions 250x500 mm

