CTRMAT

MATERIELS DE LABORATOIRE BTP GENIE CIVIL

ESSAIS SUR GRANULAT

TAMISEUSE À COURANT D'AIR
REF. CTR058MA



Norme de référence : EN 933-10

Système compact et robuste développé pour l'analyse précise de la finesse des poudres et granulats fins. Équipé d'un système de décolmatage et nettoyage automatique du filtre par impulsions d'air, garantissant un fonctionnement continu sans baisse d'aspiration.

Spécifications Techniques

- Plage de tamisage : 5 µm – 4 000 µm
- Plage de vide allant jusqu'à 42 mbar
- Diamètre des tamis : 200 mm et 4" (203 mm)
- Durée de tamisage réglable de 0 à 99 minutes
- Système de décolmatage automatique de la cartouche filtrante (Automatic filter cleaning system).
- Fonction d'étalonnage : Intégrée pour un contrôle métrologique précis de la dépression.
- Système de nettoyage automatique du filtre
- Conception compacte et robuste
- Dimensions (L x l x H) : 450 x 600 x 400 mm
- Poids : environ 25 kg.

Équipements Inclus

- Unité de vide
- Couvercle en plexiglas
- Cartouche filtrante
- 5 sachets de collecte en plastique
- Accessoires de raccordement et d'utilisation.